



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

2064

版本号: 01.01.2021

| | | |
|-------|---|----------|
| 产品类型 | 丙烯酸共聚乳液 | |
| 产品特点 | 改性丙烯酸树脂。渗透性强, 有效抗涨筋, 封闭单宁酸, 帮助暖色, 易打磨, 干燥速度快。 | |
| 典型应用 | 木材底用封闭乳液 | |
| 用法 | 直接与水 1: 1 混合使用, 不需要另外加任何材料, 如果用于松木, 有点涨筋, 打磨后再上水漆不影响效果。 | |
| 技术数据 | 外观 | 白色至米黄色乳液 |
| | 固体含量/%: | 24±1 |
| | pH/(25°C) | 7-9 |
| | TG | 30°C |
| 包装和贮存 | 该产品用 50KG 塑料桶包装, 存放在干燥阴凉处。自交货之日起, 该产品的储存必须在 5°C-40°C 条件下存放, 贮存期为 6 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。 | |
| 法规条例 | 所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。 | |

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。